

Optitak

(Tackifiant)

Tackifiant de grade professionnel pour hydroensemencement conçu pour augmenter l'adhésion des fibres entre elles et au sol, et réduire l'érosion éolienne et hydrique.

CARACTÉRISTIQUES

Apparence	Solide granulaire blanc
Format	2,7 kg (6 lb)
pH	6 - 8 (à 5 g/litre)
Masse volumique apparente	0,7 - 0,9 g/cm ³
Solubilité	Soluble dans l'eau (3g/litre)

COMPOSITION

Polyacrylamide anionique

TAUX D'APPLICATION (hydroensemencement)

Terrain plat	3 kg/ha	Saupoudrer tranquillement Optitak comme dernier produit dans le réservoir en continuant l'agitation mécanique.
Pente légère	4,5 kg/ha	
Pente forte	6,5 + kg/ha	

AVANTAGES

- Stabilise le sol en réduisant l'érosion hydrique et éolienne
- Maintient les semences en place
- Maximise l'adhésion des fibres ensemble et au sol
- Peut servir d'agent lubrifiant dans les pompes
- Peut être utilisé pour le contrôle des poussières là où il n'y a pas de trafic

❄ Température de stockage : 0 - 35 °C

- E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net.

