

Profil TopCoat

(Couverture Alternative Quotidienne des Sites d'enfouissement)

TOPCOAT est une alternative approuvée à la couverture quotidienne des Sites d'enfouissement, fabriquée à partir de fibres de bois vierges et/ou de papier recyclé, ainsi que d'un agent liant breveté et d'autres ingrédients brevetés améliorant les performances. Il est non toxique, biodégradable et exempt de contaminants.



COMPOSITION

Fibre de cellulose	85 %
Mélange exclusif de polysaccharides colloïdaux à haute viscosité avec de la cellulose et des liants minéraux	15 %

CARACTÉRISTIQUES

Biodégradabilité <small>ASTM D5338</small>	Oui
Format	22,7 kg
Couleur	vert

MESURES D'EFFICACITÉ*

Matériau organique	90 %
pH	6.0
Capacité rétention d'eau* <small>ASTM D7367</small>	≥ 1000 %

* Lorsque appliqué uniformément à un taux de 3360 kg/ha sous des conditions de laboratoire.

AVANTAGES

- Moins cher et plus facile que la terre ou sable
- Plus facile et plus efficace que les bâches
- Plus facile et plus sûr que les autres couvertures alternatives
- La meilleure couverture quotidienne disponible

* Les taux d'application peuvent varier selon les conditions propres au site.

- E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net.

